

Matériel de chaîne

Manilles

String hardware

Shackles

Herrajes de cadenas

Grilletes

TRANSPORT
TRANSMISSION LINES
TRANSPORTE



1101-53
8710

- Corps et axe en acier forgé galvanisé à chaud.

- Axe : rivet + goupille inoxydable.

- Boulon : vis + écrou + goupille inoxydable.

- Hot dip galvanized forged steel

- Fitted either with :

- pin and stainless steel cotter key


- or bolt, nut and stainless steel cotter key

- Acero galvanizado en caliente

- Se suministra con :

- eje y pasador inoxidable

- perno, tuerca y pasador acero inoxidable




Boulon
Bolt
Perno




Axe
Pin
Eje


Réf. avec boulon Cat. Nr. with bolt Ref. con perno	Réf. avec axe Cat. Nr. with pin Ref. con eje	E mm	P mm	ØB ØR mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso kg	
						B	R
M3B	M3R	26	85	14	7500	0,445	0,415




Réf. avec boulon Cat. Nr. with bolt Ref. con perno	Réf. avec axe Cat. Nr. with pin Ref. con eje	E mm	P mm	ØB ØR mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso kg	
						B	R
M7,5B M18B	M7,5R M18R	16 20	80 110	14 18	7500 16500	0,425 0,895	0,390 0,835



Réf. avec boulon Cat. Nr. with bolt Ref. con perno	Réf. avec axe Cat. Nr. with pin Ref. con eje	E mm	P mm	ØB ØR mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso kg	
						B	R
M7B18	M7R18	18	80	16	12000	0,630	0,600
M7B20	M7R20	20	80	16	12000	0,630	0,600
M7B22	M7R22	22	80	16	12000	0,635	0,605
M7B25	M7R25	25	80	16	12000	0,635	0,605
501B		28	90	20	24000	1,070	-
P800B		28	90	20	30000	1,300	-



Référence avec boulon Cat. Nr. with bolt Referencia con perno	E mm	P mm	ØB mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
*MN7,5	14	79	14	7500	0,400
*MN15	18	105	18	15000	0,920
*MN30	23	133	24	30000	1,950



Conforme à la spécification EDF-CERT N° L 104 224

According to French EDF-CERT standard N° L 104 224

En conformidad con la especificación francesa EDF-CERT N° L 104 224

SICAME GROUP



Dervaux sa